

beetech solutions

creamos juntos



BEE AUTOBRILL CERA ABRILLANTADORA

Características

Abrillantador protector de carrocerías para los sistemas automáticos de lavado, como preparador del sistema de secado por aire.

Producto con alto poder hidrófobo y abrillantador.

Protege la carrocería.

No afecta a las pinturas, ni ataca a las gomas ni embellecedores.

Contiene >15% ceras abrillantadoras.

Sistemática de empleo

Seguir las instrucciones de la máquina automática de lavado automática de lavado.

Especificaciones

Aspecto: líquido transparente

Densidad: 0.94 ± 0.02

pH : 5.30 ± 0.30

Color: amarillento

Olor: característico

Aplicaciones

Especialmente indicado para el abrillantado y secado de coches en instalaciones automáticas.

Dosificación

Dosificar el producto puro en el depósito de cera normal en el arco. Ajustar el dial hasta obtener un consumo por coche entre 10 y 20 mL. En los sistemas para dos componentes colocar la cera túneles en el correspondiente al componente 2.

Presentación

Envases de 20L y 220L.

Precauciones

Restringido a usos profesionales.

Recábese información de la ficha de datos de seguridad.



TEL: 986 186 928

E-mail: info@porexgal.com

Pol. Industrial Mirallos, Parcela P1-E
36668 Moraña (Pontevedra)